

## АТМ/НТ

Номинальный объем загрузки Nominal load	Kg.	1 - 2	5	15	30 - 40	60 - 80	120 - 160	240 - 320
Расчетное давление Design pressure	Bar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Расчетная температура Design temperature	°C	110	110	110	110	110	110	110
Количество дверок Number of doors		1	1	1	1	1	1	2
Количество барабанов Number of material carriers		/	/	/	1+1	1+1	1+1	2+2
Количество палок для крашения Number of sticks		4	8	12	10	20	40	80
Длина палок Sticks lenght	mm.	125	675	675	1030	1030	1030	1030
Размер насадки Head dimension	mm.	55	55	55	55	55	55	55
Установочная мощность Installed power	kW	2	2	3	3,5	4,5	8	16

Dati indicativi - non binding details

## АТМ/НТ

Macchina per la tintura del filato  
in matasse mod. АТМ/НТ

Machine for the dyeing of yarn  
in hanks mod. АТМ/НТ

**Автомат для крашения пряжи в  
мотках модели АТМ/НТ.**



**Flainox s.r.l.** a socio unico

13854 Quaregna (BI) Italy - via G. Leopardi, 5

tel. +39 015.98.06.80 - fax +39 015.94.771

info@flainox.com - www.flainox.com

www.flainox.com/blog



## Macchina per la tintura del filato in matasse mod. ATM/HT

Caratteristiche principali:

Costruzione in acciaio inox AISI 316/L ad alto spessore.  
Costruzione a una oppure due porte.  
Pressione d'esercizio 0,4 bar o, su richiesta, 1 bar (120°C).  
Pressurizzazione con cuscino d'aria o a ricircolo esterno del bagno.  
Possibilità di equipaggiare la macchina con portamateriali per la riduzione di carica mantenendo costante il rapporto bagno.  
Sistemi automatici d'accoppiamento con ricambio totale del bagno per la tintura di grandi quantità.  
Costruzione secondo normative europee per apparecchi a pressione (P.E.D.) e certificazione A.S.M.E.  
PC Industriale operante in ambiente windows con assistenza on-line remotata.

## Автомат для крашения пряжи в мотках модели АТМ/НТ.

Основные характеристики:

Корпус из нержавеющей стали AISI 316/L большой толщины.  
Может поставляться с одной или двумя дверками.  
Рабочее давление 0,4 Атмосферы, по запросу может быть увеличено до 1 Атмосферы (120° C)  
Система герметизации при помощи воздушной подушки или внешняя рециркуляция ванны  
Возможность оснащения автомата контейнерами для уменьшения объема загрузки при сохранении постоянного модуля ванны.  
Автоматическая система объединения с полной заменой ванны для крашения больших объемов.  
Полностью соответствует нормам ЕС для аппаратов, работающих под давлением (P.E.D.) и нормам A.S.M.E.  
ПК с операционной системой WINDOWS обеспечивает удаленную тех.поддержку on-line.

## Máquina para la tintura del hilado en madejas mod. ATM/HT

Características principales:

Construcción en acero inoxidable AISI 316/L de alto espesor.  
Construcción en una o dos puertas.  
Presión de trabajo 0,4 bar o, previa petición, 1 bar (120°C).  
Presurización obtenida por introducción de aire o hidráulicamente.  
Posibilidad de equipar la máquina con canastas para la reducción de la carga manteniendo la relación de baño.  
Dispositivos automático de acoplamiento con el intercambio total de baño para el teñido de lotes grandes.  
Construcción según las normativas europeas para aparatos a presión (P.E.D.) y certificación A.S.M.E.  
PC Industrial que trabaja en ambiente Windows con la asistencia on-line.

## Machine for the dyeing of yarn in hanks mod. ATM/HT

Main features:

Construction in stainless steel AISI 316/L – high thickness.  
Construction at one or two doors.  
Working pressure 0,4 bar or, on request, 1 bar (120°C).  
Pressurization obtained by air-pad or bath recirculation.  
Possibility to equip the machine with material carriers for the loading reduction keeping unchanged the bath ratio.  
Automatic coupling systems with total bath exchange for the dyeing of bigger lots.  
Construction to European standards in relation to pressurized machines (P.E.D.) and in accordance to A.S.M.E. standards.  
Industrial PC operating in Windows software and offering remote on-line assistance.

